



KURTTEKİN® MWLIFA KIVILCIM TUTUCU



AMAC :

KIVILCIM TUTUCUNUN İŞLEVİ , YANICI BUHARLAŞABİLİR DEPOLAMA TANKLARININ BULUNDUĞU ORTAMLARDA **NFPA-30** KURALLARINA UYGUN OLARAK, YANMA VE PARLAMA RİSKLERİNİ EN AZA İNDİRMEK ÜZERE, ORTAMA GİREN ARAÇLARIN EGSOZ BORULARINDAN ÇIKABİLECEK KIVILCIMLARI PERDELEMEDİR.

GENEL ÇALIŞIM:

KIVILCIM TUTUCU, FORKLİFT, TANKER, BİNEK ARACI TÜRÜ TÜM ARAÇLARIN EGSOZ BORUSUNDAN ÇIKABİLECEK, PARLAMA VE YANMAYA NEDEN OLABİLECEK KIVILCIMLARI BLOKE ETMEK İŞLEVİNİ GÖRÜR.

UYGULAMA BOYUTLARI:

İthal ettiğimiz Kivilcim Tutucular Ø 35 mm den Ø 300 mm ye kadar egsoz boru dış çapları için 5 er mm aralıklarla üretilmektedir. En az 30 adetlik siparişlerde boru dış çapına tam uyumlu çaplar da sağlanabilir.

İthalatçı:

Kurttekin Ltd. Şti.

Cumhuriyet Caddesi 12/2 81570 Küçükyalı İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel.: 216.3886247 Fax.: 216.3886248 Gsm.: 532.2534851

e-posta: kurttekin@kurttekin.com web sayfası : <http://www.kurttekin.com>